

# WOOLARD



nová  
zelená  
úsporám

## Použití

- šikmé střechy
- závěsné stropy
- vnější stěny
- příčky a stěny
- potrubí
- zvuková izolace



## Popis a použití

Tepelná izolace z minerální vlny světlé barvy, vyráběná do podoby rohoží balených do rolí. Izolace vykazuje velmi dobré tepelné, mechanické a protihlukové vlastnosti. Izolace je určena především pro zateplování šikmých střech, sádkartonových podhledů, může být použita i do jiných konstrukcí obdobného charakteru. Nejčastěji do vnitřních příček rámových či ocelových konstrukcí dřevostaveb, přípustné je také použití ve vnějších stěnách oboustranně opláštěných dřevostaveb v dalších svislých konstrukcích. Materiál se pro použití doporučuje formátovat na rozměr o 10 až 25 mm širší než je skutečná rozteč nosného prvku tvořícího izolovanou konstrukci.

## Balení

Role komprimované jsou baleny v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce **woolard** a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku především pak tepelný odpor, reakci na oheň a rozměr materiálu. Doporučený způsob aplikace je uveden v tomto technickém listě.

## Další informace

Výrobeky WOOLARD je označen značkou **CE**, která deklaruje splnění všech potřebných vlastností podle harmonizované normy EN 13162 -2011. Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v tomto technickém listě.

## Technické a logistické parametry

# WOOLARD

# 0.035

| Typ / tloušťka (mm) | $\lambda$ (W/mK) | tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W) | šířka (mm) | délka (mm) | balení (m <sup>2</sup> ) | balení (m <sup>3</sup> ) | počet ks na paletě | plocha na paletě (m <sup>2</sup> ) | obsah na paletě (m <sup>3</sup> ) |
|---------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| WOOLARD I 50        | 0,035            | 1,40                               | 1200       | 10000      | 12,00                    | 0,60                     | 24                 | 288,00                             | 14,40                             |
| WOOLARD I 80        | 0,035            | 2,25                               | 1200       | 5300       | 6,36                     | 0,50                     | 24                 | 152,64                             | 12,00                             |
| WOOLARD I 100       | 0,035            | 2,85                               | 1200       | 5000       | 6,00                     | 0,60                     | 24                 | 144,00                             | 14,40                             |
| WOOLARD I 120       | 0,035            | 3,40                               | 1200       | 3900       | 4,68                     | 0,56                     | 24                 | 112,32                             | 13,44                             |
| WOOLARD I 140       | 0,035            | 4,00                               | 1200       | 3600       | 4,32                     | 0,60                     | 24                 | 103,68                             | 14,40                             |
| WOOLARD I 150       | 0,035            | 4,25                               | 1200       | 3500       | 4,20                     | 0,63                     | 24                 | 100,80                             | 15,12                             |
| WOOLARD I 160       | 0,035            | 4,55                               | 1200       | 2600       | 3,12                     | 0,50                     | 24                 | 74,88                              | 12,00                             |
| WOOLARD I 180       | 0,035            | 5,10                               | 1200       | 2300       | 2,76                     | 0,50                     | 24                 | 66,24                              | 12,00                             |
| WOOLARD I 200       | 0,035            | 5,70                               | 1200       | 2200       | 2,64                     | 0,53                     | 24                 | 63,36                              | 12,72                             |

nová zelená úsporám

SVT kód pro program Nová zelená úsporám: **SVT10347**



UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí

IČO: 62062441, DIČ: CZ62062441

Společnost UO TEX, .s. r.o. je zapsána v OR Hradec Králové v oddíle C, vložce 7363

T: +420 465 52 10 49 | M: obchod@uotex.cz | W: www.uotex.cz



## WOOLARD

## 0.039

| Typ / tloušťka (mm) | $\lambda$ (W/mK) | tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W) | šířka (mm) | délka (mm) | balení (m <sup>2</sup> ) | balení (m <sup>3</sup> ) | počet ks na paletě | plocha na paletě (m <sup>2</sup> ) | obsah na paletě (m <sup>3</sup> ) |
|---------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| WOOLARD I 50        | 0,039            | 1,25                               | 1200       | 9000       | 21,60                    | 1,08                     | 24                 | 518,40                             | 25,92                             |
| WOOLARD I 80        | 0,039            | 2,05                               | 1200       | 10000      | 12,00                    | 0,96                     | 24                 | 288,00                             | 23,04                             |
| WOOLARD I 100       | 0,039            | 2,55                               | 1200       | 9000       | 10,80                    | 1,08                     | 24                 | 259,20                             | 25,92                             |
| WOOLARD I 120       | 0,039            | 3,05                               | 1200       | 7400       | 8,88                     | 1,07                     | 24                 | 213,12                             | 25,68                             |
| WOOLARD I 140       | 0,039            | 3,55                               | 1200       | 5500       | 6,60                     | 0,92                     | 24                 | 158,40                             | 22,08                             |
| WOOLARD I 150       | 0,039            | 3,80                               | 1200       | 5000       | 6,00                     | 0,90                     | 24                 | 144,00                             | 21,60                             |
| WOOLARD I 160       | 0,039            | 4,00                               | 1200       | 5000       | 6,00                     | 0,96                     | 24                 | 144,00                             | 23,04                             |
| WOOLARD I 180       | 0,039            | 4,60                               | 1200       | 4200       | 5,04                     | 0,91                     | 24                 | 120,96                             | 21,84                             |
| WOOLARD I 200       | 0,039            | 5,10                               | 1200       | 4000       | 4,80                     | 0,96                     | 24                 | 115,20                             | 23,04                             |

nová zelená úsporám

SVT kód pro program Nová zelená úsporám: **SVT10342**

